

Samsung SF-765P(SS199A#EEE)

Samsung SF-765P - Stampante multifunzione - B/N - laser - Legal (216 x 356 mm) (originale) - A4/Legal (supporti) - fino a 20 ppm (copia) - fino a 20 ppm (stampa) - 150 fogli - 33.6 Kbps - USB 2.0



## Specifiche principali

Descrizione Prodotto	Samsung SF-765P - stampante multifunzione (B/N)
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tipo di fax	Super G3 - carta comune
Tecnologia di stampa	Laser (in bianco e nero)
Produttività mensile (max)	10000 pagine
Volume mensile suggerito	100 - 1500 pages
Massima velocità di copia	Fino a 20 ppm
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi
Massima velocità di stampa	Fino a 20 ppm
Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Massima velocità trasmissione fax	33.6 Kbps
Scansione	4800 x 4800 dpi
Formato originale	145 x 145 mm (min) - Legal (216 x 356 mm) (max)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	20 fogli
Formato supporti	76 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm),A4 (210 x 297 mm) (max)
Tipo supporti	Buste, carta comune, etichette, carta riciclata, carta per scrivere, carta sottile, carta spessa, cartoncino, carta prestampata, archivio
Capacità fogli normale	150 fogli
Capacità fogli massima	150 fogli
Capacità vassoi di uscita	100 fogli
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0
Caratteristiche macchina ufficio	Scansione e invio per e-mail, scansione in cartella, tastierino numerico a 10 tasti
Alimentazione	230 V c.a. (50/60Hz)
Dimensioni (LxPxH)	42.6 cm x 26 cm x 28 cm
Peso	6.3 kg

## Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tipo di fax	Carta comune
Tecnologia di stampa	Laser - in bianco e nero
Produttività mensile (max)	10000 pagine
Volume mensile suggerito	100 - 1500 pages
Schermo	2 righe
Disponibilità Connessione	Sì
Interfaccia	USB 2.0
Caratteristiche macchina ufficio	Scansione e invio per e-mail, scansione in cartella, tastierino numerico a 10 tasti

#### Memoria

Memoria base	64 MB
Memoria massima installabile	64 MB

#### Copiatura

Massima velocità di copia	Fino a 20 ppm
Massima risoluzione copia	Fino a 600 x 600 dpi
Ingrandimento max documenti	400%
Riduzione max documenti	25%
Numero max copie	99
Caratteristiche copiatura	ID Card Copy, collation copy

#### Stampa

Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi
Massima velocità di stampa	Fino a 20 ppm
Driver di stampa / Emulazioni	SPL
Tempo produzione prima stampa B/N	8.5 sec

#### Scansione

Risoluzione ottica	4800 x 4800 dpi
Profondità scala di grigio	8 bit
Profondità colore	24 bit

#### Apparecchio fax

Compatibilità	Super G3
Velocità di trasmissione massima	33.6 Kbps
Velocità di stampa dei fax	Fino a 20 ppm
Microtelefono	Microtelefono con filo

#### Gestione di supporti & documenti

Formato minimo originali	145 x 145 mm
Formato massimo originali	Legal (216 x 356 mm)
Tipo originale	Fogli

Capacità dell'alimentatore documenti	20 fogli
Dimensione minima supporto	76 x 127 mm
Dimensione massima supporto	A4/Legal
Peso minimo supporto	60 g/m <sup>2</sup>
Peso massimo supporto	163 g/m <sup>2</sup>
Grammatura Supporto Min (lb)	16 lb
Grammatura Supporto Max (lb)	43 lbs
Tipo di fogli supportati	Buste, carta comune, etichette, carta riciclata, carta per scrivere, carta sottile, carta spessa, cartoncino, carta prestampata, archivio
Dimensioni carta supportate	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Folio (216 x 330 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm)
Dimensioni buste supportate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Capacità fogli normale	150 fogli
Capacità fogli massima	150 fogli
Capacità vassoi di uscita	100 fogli
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti	Vassoio di ingresso - 150 fogli formato: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) peso: 60 g/m <sup>2</sup> - 163 g/m <sup>2</sup> ; grammatura (libbre): 16 lb - 43 lbs ADF (alimentatore automatico) - 20 fogli formato: 145 x 145 mm - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m <sup>2</sup> - 105 g/m <sup>2</sup> ; grammatura (libbre): 16 lb - 28 lbs Vassoio di uscita - 100 fogli
Dettagli velocità	Stampa: fino a 20 ppm (A4) - B/W (ISO) Stampa: fino a 21 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Copia: fino a 20 ppm (A4) - normale B/N Copia: fino a 21 ppm (Letter A) - normale B/N Scansione: fino a 4 ipm (A4/Letter A) - normale B/N Scansione: fino a 1 ipm (A4/Letter A) - colore normale
Connessioni	
Interfacce	1 x USB 2.0 - USB Tipo B 4 pin
Supporto Sistema Operativo	UNIX, Linux, HP-UX 11i v3, IBM AIX 5.1, IBM AIX 5.2, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, HP-UX 11.0, HP-UX 11i v2, IBM AIX 5.3, IBM AIX 6.1, MS Windows Server 2008 R2, openSUSE 11.4, Red Hat Enterprise Linux 5, IBM AIX 7.1, HP-UX 11i v1, Red Hat Enterprise Linux 6, Ubuntu Linux 11.04, Fedora 15, Debian Linux 6.0, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, IBM AIX 5.4, openSUSE 12.1, MS Windows Server 2012, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Fedora 16, Fedora 17, Fedora 18, openSUSE 12.2, openSUSE 12.3, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Linux Mint 14, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64 bit), Fedora 19, MS Windows XP (32/64 bit), MS Windows Vista (32/64 bit), MS Windows 7 (32/64 bit), Ubuntu Linux 13.04, Debian Linux 7.0, Linux Mint 15, Ubuntu Linux 13.10, Windows 10 (32/64-bits), Ubuntu Linux 14.10, Fedora 20, Linux Mint 16, Linux Mint 17, Ubuntu Linux 14.04, Red Hat Enterprise Linux 7, Fedora 21, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, SuSE Linux Enterprise Desktop 12, Apple Mac OS X 10.4 - 10.11, Fedora 22, Debian Linux 8.0, Ubuntu Linux 15.04, MS Windows Server 2016, Ubuntu Linux 15.10
Alimentazione	
Tensione richiesta	230 V c.a. (50/60Hz)
Consumo elettrico in attività	310 Watt
Consumo elettrico in standby	30 Watt

Consumo elettrico a riposo 2.3 Watt

#### Miscellanea

##### Standard di conformità

UL,cUL,GS,EMC,FCC CFR47 Part 15 B,GB 9254-2008,ICES-003 issue 5 Class B,EN 62479:2010,LVD 2006/95/EC,21 CFR 1040.10,21 CFR 1040.11,GB 17625.1-2012,CoC,IEC 62479:2010,CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12,EN 60825-1:2007,ANSI C63.4-2009 Class B,IEC60950-1:2005+A1:2009+A2:2013,IEC 60825-1:2007 Class 1,IEC/EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013,EN 55022:2010 +AC:2011 Class B,EN 61000-3-3:2013 Class B,EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009 Class B,EN 55024:2010 Class B

#### Dimensioni e peso

Larghezza 42.6 cm

Profondità 26 cm

Altezza 28 cm

Peso 6.3 kg

#### Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio 43.4 cm

Profondità imballaggio 33.4 cm

Altezza imballaggio 35.7 cm

Peso imballaggio 8.33 kg

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.