

HP OfficeJet Pro 8022(1KR65B#BHC)

HP Officejet Pro 8022 All-in-One - Stampante multifunzione - colore - ink-jet - 216 x 297 mm (originale) - A4/Legal (supporti) - fino a 29 ppm (copia) - fino a 29 ppm (stampa) - 225 fogli - 33.6 Kbps - LAN,Wi-Fi(n) - basalto chiaro



Specifiche principali

Descrizione Prodotto	HP Officejet Pro 8022 All-in-One - stampante multifunzione - colore
Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tipo di fax	Carta comune
Localizzazione	Europa occidentale, Regno Unito, Irlanda, Paesi nordici, Regione del Baltico
Tecnologia di stampa	Ink-jet (colore)
Tecnologia Inkjet	HP Thermal Inkjet - quadricromia
Produttività mensile (max)	20000 pagine
Volume mensile suggerito	800 pagine
Massima velocità di copia	Fino a 29 ppm (mono) / fino a 23 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 dpi (mono) / fino a 600 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 29 ppm (mono) / fino a 25 ppm (colore)
Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore)
Massima velocità trasmissione fax	33.6 Kbps
Risoluzioni fax	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scansione	1200 x 1200 dpi
Schermo	2.7"
Formato originale	127 x 127 mm (min) - 216 x 297 mm (max)
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	35 fogli
Formato supporti	76.2 x 127 mm (min) - Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (max)
Tipo supporti	Carta comune, carta fotografica, carta spessa, cartoncino, carta lucida, carta opaca
Capacità fogli normale	225 fogli
Capacità fogli massima	225 fogli
Capacità vassoi di uscita	60 fogli
Stampa automatica fronte-retro	Sì (stampa)
Interfaccia	LAN, Wi-Fi(n)
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Scansione e invio per e-mail
Alimentazione	CA 120/230 V (50/60Hz)
Dimensioni (LxPxH)	46 cm x 34.12 cm x 23.4 cm
Peso	8.2 kg

Colore rivestimento	Basalto chiaro
Standard ambientali	Certificato ENERGY STAR
Garanzia del produttore	Garanzia 1 anno

Specifiche estese

Generale

Tipo di dispositivo	Stampante multifunzione
Tipo di fax	Carta comune
Tecnologia di stampa	Ink-jet - colore
Produttività mensile (max)	20000 pagine
Volume mensile suggerito	800 pagine
Lunghezza diagonale schermo	2.7"
Funzioni schermo	Touch screen
Interfaccia	LAN,Wi-Fi(n)
Funzione AirPrint	Sì
Caratteristiche macchina ufficio	Scansione e invio per e-mail
Colore rivestimento	Basalto chiaro
Localizzazione	Europa occidentale,Regno Unito,Irlanda,Paesi nordici,Regione del Baltico

Memoria

Memoria base	256 MB
Memoria massima installabile	256 MB

Copiatura

Massima velocità di copia	Fino a 29 ppm (mono) / fino a 23 ppm (colore)
Massima risoluzione copia	Fino a 600 dpi (mono) / fino a 600 dpi (colore)
Ingrandimento max documenti	400%
Riduzione max documenti	25%
Numero max copie	99
Caratteristiche copiatura	ID Card Copy,collation copy

Stampa

Tecnologia Inkjet	HP Thermal Inkjet
Massima risoluzione stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi (mono) / fino a 4800 x 1200 dpi (colore)
Massima velocità di stampa	Fino a 29 ppm (mono) / fino a 25 ppm (colore)
Configurazione cartuccia Inkjet	4 cartucce (1 ciascuno per ciano,magenta,giallo,nero)
Tavolozza inchiostri supportata (colori)	Ciano,magenta,giallo,nero
Colore	Quadricromia
Driver di stampa / Emulazioni	PCL 3 GUI
Stampa automatica fronte-retro	Sì

Scansione

Elemento scansione	CIS (Sensore contatto immagine)
Risoluzione ottica	1200 x 1200 dpi
Profondità scala di grigio	8 bit
Profondità colore	24 bit

Apparecchio fax

Velocità di trasmissione massima	33.6 Kbps
Risoluzioni fax	203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Risoluzione di stampa fax	203 x 196 dpi
Fax via PC	Sì

Caratteristiche dell'apparecchio fax

Trasmissione differita	Sì
Caratteristiche	Invio fax, Richiamata automatica, trasmissione fax a colori, junk fax barrier, riduzione audio, Distinctive Ring Detection (DRD), invio posticipato

Gestione di supporti & documenti

Formato minimo originali	127 x 127 mm
Formato massimo originali	216 x 297 mm
Tipo originale	Fogli
Capacità dell'alimentatore documenti	35 fogli
Dimensione minima supporto	76.2 x 127 mm
Dimensione massima supporto	A4/Legal
Peso minimo supporto	60 g/m ²
Peso massimo supporto	280 g/m ²
Tipo di fogli supportati	Carta comune, carta fotografica, carta spessa, cartoncino, carta lucida, carta opaca
Dimensioni carta supportate	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), 76.2 x 127 mm
Dimensioni foto senza bordi	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Capacità fogli normale	225 fogli
Capacità fogli massima	225 fogli
Capacità vassoi di uscita	60 fogli
Caratteristiche di gestione di supporti & documenti	ADF (alimentatore automatico) - 35 fogli Vassoio di ingresso - 225 fogli formato: 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m ² Vassoio di uscita - 60 fogli
Dettagli velocità	Stampa: fino a 20 ppm - B/W (ISO) Stampa: fino a 10 ppm - colore (ISO) Stampa: fino a 29 ppm (Letter A) - B/N Stampa: fino a 25 ppm (Letter A) - colore Copia: fino a 29 ppm (Letter A) - B/N Copia: fino a 23 ppm (Letter A) - colore

Conessioni

Interfacce	1 x modem - RJ-11 1 x LAN - RJ-45
------------	--------------------------------------

Alimentazione

Tensione richiesta	CA 120/230 V (50/60Hz)
--------------------	------------------------

Miscellanea

Standard di conformità	FCC CFR47 Part 68,FCC CFR47 Part 15,EN 62479:2010,EN 61000-3-3:2013,CISPR 24:2010,EN 55024:2010,EN 62311:2008,EN 61000-3-2:2014,IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013,TIA-968-B,ICES-003 issue 6,CISPR 32:2012,EN 301 489-17 V3.1.1 (2017),EN 55032:2012 Class B,EN 301 489-1 V2.1.1:2017,ETSI EN 300 328 V2.1.1:2016,ES 203 021-2,ES 203 021-3,EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
------------------------	--

Standard ambientali

Certificato ENERGY STAR	Sì
-------------------------	----

Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - 1 anno Supporto tecnico - consulenza telefonica - 1 anno
--------------------	---

Dimensioni e peso

Larghezza	46 cm
Profondità	34.12 cm
Altezza	23.4 cm
Peso	8.2 kg

Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	50.6 cm
Profondità imballaggio	29.8 cm
Altezza imballaggio	40.8 cm
Peso imballaggio	10.4 kg

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	5 °C
Temperatura max esercizio	40 °C
Umidità ambiente operativo	20 - 80%

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.