



Caratteristiche

Tecnologia: laser b/n
Formato di stampa: max A4
Velocità di stampa: 45 pagine A4 al minuto
Riscaldamento: 16 sec
Tempo prima stampa: 5,3 sec
Risoluzione: 1200 x 1200 dpi
Memoria: 512 MB RAM, (max. 2.5 GB RAM)
Processore: Cortex-A9/1200 MHz
Duplex: Di serie
Protezione Dati: Kit di sicurezza diserie (crittografia e sovrascrittura deidati confidenziali), disponibile con HD-6 o HD-7 opzionale
Capacità carta standard: cassetto 500 fogli
Multi By-pass: 100 fogli
Peso carta: cassetto 60-120 g/ m2 multi - bypass 60-220 g/m2, duplex 60-120 g/m2

Capacità di output: 250 fogli face-down
Emulazioni: PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 (compatibile con PostScript 3), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, XPS, Open XPS
Interfacce: USB 2.0, USB-Host (2), 10/100/1000BaseTX, Porta SD
Funzioni: Stampa diretta da memoria USB, stampa diretta da PDF/XPS, stampa da e-mail, stampa privata, modalità silenziosa, stampa dei codici a barre, stampa di banner (max 915 mm) da multi-bypass, stampa da cellulare (Android/iOS)/Apple AirPrint, Wi-Fi Direct (opzionale) con IB-36
Peso: circa 14,1 Kg
Dimensioni (AxLxP): 308 x 388 x 410 mm

CODICE	DESCRIZIONE	LISTINO
1102TT3UT0	P-4532DN stampante laser A4 – 1.200 x 1200 dpi - 45 ppm – 1 cassetto da 500 fgl + bypass 100 fgl – DUPLEX DI SERIE – mem. 512 MB, porta di rete, USB 2.0, USB-Host (2)	774,00
Incluso MK 3210 per 300K stampe, toner per 6.000 pagine A4 (ISO/IEC 19752)		
OPZIONALI		
1203SA0UT1	PF 3110 Cassetto 500 fogli (max 4)	202,00
1203S30UT0	PF 3100 Cassetto da 2.000ff	1.836,00
44340 10035	PB 325 kit installazione PF 3100	504,00
1503N50UN1	IB-32 B Interfaccia Parallela	180,00
1503S50UT0	IB-36 WiFi direct network card	114,00
44340 10096	IB-51 Interfaccia Wireless	491,00
6130 10096	IB-50 Gigabit Ethernet Card	318,00
44721 10092	UG 33 ThinPrint Kit	104,00
44340 10098	HD 6 Hard disk mod. SSD da 32 GB	266,00
6140 10099	HD 7 Hard disk mod. SSD da 128 GB	597,00
44340 10151	PCL Barcode Module SD 3 (TIPO D)	199,00
44028 10156	Multicode SD 3 , Bar Code Type D	580,00
6540 10094	Card Authentication kit B interfaccia per lettore card	125,00
65001 00250	Snap-in Holder for USB Card Reader	26,00
1903T50UN0	CA-3100 Caster Kit	248,00
891LD00260	Mobiletto n. 79 (alto) L380xP412xH508mm	207,00
891LD00261	Mobiletto n. 80 (basso) L380xP412xH254mm	196,00
CONSUMABILI		
1T02T90TAS	PK-3010 Toner Nero durata 12.500 pag. Cert. ISO/IEC 19752	163,00
1702TG8UT0	MK 3210 Maintenance kit durata 300K stampe A4	351,00